HEDLER®
Systemlicht

www.hedler.com

Profilux® LED 1000 fokusierbar, dimmbar

Bestellnummer < 5056 >
Code < 5056 >

Auch als DMX-Version erhältlich!

Bestellnummer < 5057 >
Code < 5057 >

Taglichtqualität mit ca. 5600K und einem CRI > 95
Aus nur 185 Watt Stromaufnahme produziert sie eine Lichtleistung von bis zu 1000 Watt – flickerfrei! Die sehr leise Kühlung sorgt für eine mittlere Lebensdauer von 50.000 Stunden! Ausgestattet mit einer Fokusiereinrichtung sowie Fresnellinse erlaubt sie mittels intuitiver Bedienung die stufenlose Anpassung von Spot- bis Flutlichtcharakteristik. Ausleuchtwinkel 20° - 60°. Sie lässt sich außerdem bei sehr hoher Wiederholgenauigkeit und gleichbleibender Farbtemperatur von 5%-100% dimmen. Die Kompatibilität mit allen original HEDLER Lichtformern bedeutet Flexibilität beim Ausleuchten. Lichtqualitäten von hart-brillant bis weich-fließend lassen sich mittels der optionalen HEDLER Reflektoren erzeugen.
Weitere praxisnahe Features sind:
LED Softstart, Digitaldisplay mit Leistungsanzeige, Serviceindikator und Status-LEDs, integriertes Vorschaltgerät, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 100-240 V, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, Betriebsstundenzähler.
Maße: L 250 x B 165 x H 180 mm
Gewicht: 3,3 kg
Lieferung erfolgt inklusive:
185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Vorschaltgerät, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

Daylight quality with approx. 5600K and a CRI > 95
185 W input power produce 1000 W light output power flicker-free! It has an extremely quiet fan cooling and a special, active LED cooling. The LED has an average lifetime of 50.000 hours! Equipped with a focusing option and a Fresnel lens it offers great lighting flexibility. Lighting angel 20° - 60°. It can be adjusted form spotlight to floodlight characteristic simply by tuning the focusing knob – intuitive! It is also dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature and with best reproducibility. Additionally it is compatible with all original HEDLER Light modifiers. Means: lighting flexibility from hard-brillant up to soft-flattering due to the use of the optional HEDLER reflectors.
More practical features are:
LED soft starting, digital display with light output power indicator, service indicator and status LEDs, integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 230V, overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter.
Dimensions: l 250 mm x w 165 x h 180 mm
Weight: 3,3 kg
Included in delivery:
1x 185 Watts high power single cell LED, Fresnel lens, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment, friction brake and QuickFit adapter.

Profilux® LED 1000 X dimmbar

Bestellnummer < 5058 >
Code < 5058 >

Auch als DMX-Version erhältlich!

Bestellnummer < 5059 >
Code < 5059 >

Taglichtqualität mit ca. 5600K und einem CRI > 95
Aus nur 185 Watt Stromaufnahme produziert sie eine Lichtleistung von bis zu 800 Watt – flickerfrei! Die sehr leise Kühlung sorgt für eine mittlere Lebensdauer von 50.000 Stunden und erlaubt den Einsatz für DitgitalVideo mit O-Tonaufzeichung. Als reine Flächenleuchte hat sie einen Ausleuchtwinkel von ca. 75°. Sie lässt sich außerdem bei hoher Wiederholgenauigkeit und gleichbleibender Farbtemperatur von 5%-100% dimmen. Der interne Reflektor liefert eine flächig hart-brillante Lichtqualität. Die Kompatibilität mit allen original HEDLER Lichtformern bedeutet Flexibilität beim Ausleuchten. Lichtqualitäten von hart-brillant bis weich-fließend lassen sich mittels der optionalen HEDLER Reflektoren erzeugen.
Weitere praxisnahe Features sind:
LED Softstart, Digitaldisplay mit Leistungsanzeige, Serviceindikator und Status-LEDs, integriertes Voschaltgerät, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 100-240 V, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, Betriebsstundenzähler.
Maße: L 250 mm x B 165 mm x H 180 mm
Gewicht: 3,3 kg.
Lieferung erfolgt inklusive:
185 Watt High Power single cell LED, integriertem Vorschaltgerät, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

Daylight quality with approx. 5600K and a CRI > 95
Just 185 W input power produce up to 800 W light output power flicker-free! It has an extremely quiet fan cooling. Therefore it suits ideal for DigitalVideo with original sound recording. The LED has an average lifetime of approx. 50.000 hours. As a pure fluorescent light, it has a lighting angle of 75°.It is dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature and with best reproducibility. The internal reflector produces a floodlight-like hard-brillant lighting chraracteristic with high efficiency. Additionally it is compatible with all original HEDLER Light modifiers. Means: lighting flexibility from hard-brillant up to soft-flattering due to the use of the optional HEDLER reflectors.
More practical features are:
LED soft starting, digital display with light output power indicator, service indicator and status LEDs, integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 240V, overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter.
Dimensions:l 250 mm x w 165 mm x h 180 mm
Weight: 3,3 kg
Included in delivery:
1x 185 Watts high power single cell LED, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment,friction brake and QuickFit adapter.

Leistungsdiagramme / performance chart

LED 1000

	1m	2m	3m	4m	5m
Spot	34450lx	14400lx	7000lx	3800lx	2200lx
Flood	15450lx	6000lx	3000lx	1600lx	1000lx

LED 1000X

1m	2m	3m	4m	5m
28000lx	10000lx	5000lx	2500lx	1400lx

Profilux® LED 1000 T fokusierbar, dimmbar

Kunststlicht mit ca. 3400K und einem CRI > 93
- Lichtleistung bis zu 1000 W
- flickerfrei
- Stromaufnahme 185 W
- stufenlose Anpassung von Spot- bis Flutlicht
- Ausleuchtwinkel 20° - 60°
- dimmbar von 5% - 100% Lichtleistung bei gleichbleibender Farbtemperatur
- sehr leise Kühlung
- Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden
- kompatibel mit allen original Hedler Lichtformern

Weitere praxisnahe Features sind:
LED Softstart, Digitaldisplay mit Leistungsanzeige, Serviceindikator und Status LEDs ,integriertes Vorschaltgerät, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 110 - 230V, integrierter Überhitzungsschutz, integrierte LED Sicherheitsabschaltung sowie Betriebsstundenzähler.
Maße: L 250 mm x B 165 mm x H 180 mm
Gewicht: 3,3 kg

Lieferung erfolgt inclusive:
185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Vorschaltgerät, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

Tungsten with approx. 3400K and CRI > 93
- Light output power up to 1000 W
- flicker-free
- input Power 185 W
- freely adjustable from spotlight to floodlight
- Lighting angel 20° - 60°
- dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature
- cooling extremly quiet
- lifetime of approx. 50.000 hours
- can be used with all the original Hedler light modifiers

More practical features are:
LED soft starting, display with light output power indicator, service indicator and status LEDs, metal housing with completely integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 230V, integrated overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter
Dimensions: l 250 mm x w 165 mm h 180 mm
Weight 3,3 kg

Included in delivery
1x 185 Watts high power single cell LED, Fresnel lens, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment and friction brake, QuickFit adapter

Bestellnummer < 5032 >
Code < 5032 >

NEU

Profilux® LED 650 dimmbar

Taglicht mit ca. 5600° K und einem CRI > 96
- Lichtleistung ca. 700 W
- flickerfrei
- Stromaufnahme 75 Watt
- Ausleuchtwinkel 70°
- dimmbar von 5% - 100% Lichtleistung bei gleichbleibender Farbtemperatur
- sehr leise Kühlung
- Lebensdauer von ca. 50.000h.
- kompatibel mit allen original Hedler Lichtformern

Weitere praxisnahe Features sind u.a.:
LED Softstart, Digitaldisplay mit Leistungsanzeige, Serviceindikator und Status-LEDs, integriertes Vorschaltgerät, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 100-240 V, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, Betriebsstundenzähler
Maße: L 160 mm x B 165 mm x H 180 mm
Gewicht: 2,55 kg

Lieferung erfolgt inklusive:
75 Watt High Power single cell LED, integriertem Vorschaltgerät, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

Daylight quality with 5600° K and a CRI > 96
- Light output power approx. 700 W
- flicker-free
- input power 75 W
- Lighting angel 70°
- dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature
- cooling extremley quiet
- lifetime of approx. 50.000h
- can be used with all the original Hedler light formers

More practical features amongst others are:
LED soft starting, digital display with light output power indicator, service indicator and status LEDs, integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 240V, overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter
Dimensions: l 160 mm x w 165 mm x h 180 mm
Weight: 2,55 kg

Included in delivery:
75 Watts high power single cell LED, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment, friction brake and QuickFit adapter.

Bestellnummer < 5011 >
Code < 5011 >

NEU

Leistungsdiagramme / performance chart

LED1000T

	1m	2m	3m	4m	5m
Spot	33000lx	13800lx	6500lx	3300lx	1900lx
Flood	15000lx	5500lx	2450lx	1400lx	950lx

LED650

1m	2m	3m	4m	5m
11500lx	3500lx	1500lx	1000lx	600lx

LED 1000 Kits

LED 1000 Twin Kit

Bestellnummer
< 5600 >
Code < 5600 >

Lieferumfang:
2 St. HEDLER Profilux® LED 1000
2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
1 St. HEDLER LightBag
Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm I Gewicht: 9,3 kg

Included in delivery:
2 x HEDLER Profilux® LED 1000
2 x HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
1 x HEDLER LightBag
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm I Weight: 9,3 kg

LED 1000 Triple Kit

Bestellnummer
< 5601 >
Code < 5601 >

Lieferumfang:
3 St. HEDLER Profilux® LED 1000
3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
3 St. Leuchtenstativ 2,37 m
1 St. HEDLER LightCase XL
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm I Gewicht: 19,7 kg

Included in delivery:
3 x HEDLER Profilux® LED 1000
3 x HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
3 x LightStand 2,37 m
1 x HEDLER LightCase XL
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm I Weight: 19,7 kg

LED 1000X Soft Kit

Bestellnummer
< 5603 >
Code < 5603 >

Lieferumfang:
2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x
2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 50 x 50 cm
2 St. Leuchtenstativ 2,37 m
1 St. HEDLER LightCase XL
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm I Gewicht: 15,6 kg

Included in delivery:
2 x HEDLER Profilux® LED 1000x
2 x HEDLER MaxiSoft soft boxes 50 x 50 cm
2 x LightStand 2,37 m
2 x HEDLER Light Caxe XL
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm I Weight: 15,6 kg

LED Portrait Kit

Bestellnummer
< 5604 >
Code < 5604 >

Lieferumfang:
2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x
1 St. HEDLER Profilux® LED 1000
1 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30 cm
1 St. Bodenstativ Backlite B I 2 St. Leuchtenstativ 2,37 m
1 St. HEDLER LightCase XL
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm I Gewicht: 21,2 kg

Included in delivery:
2x HEDLER Profilux® LED1000x
1x HEDLER Profilux® LED1000
1x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°
2x HEDLER MaxiSoft soft boxes 30 x 30cm
1x Backlite base B I 2x Light stand 2,37m
1x HEDLER LightCase XL
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm I Weight: 21,2 kg

Mehr Infos, weitere Kits und zusätzliches Zubehör unter www.hedler.com
For further information, another kits and all available equipement please visit www.hedler.com

LED 650 Kits

LED 650 Pro 2

Bestellnummer
< 5052 >
Code < 5052 >

Lieferumfang:
2 St. HEDLER Profilux® LED650
2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
2 St. Leuchtenstativ 2,37m
1 St. HEDLER LightBag
Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm I Gewicht: 10,1 kg

Included in delivery:
2 x HEDLER Profilux® LED650
2 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°
2 x LightStand, 2,37 m
1 x HEDLER LightBag
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm I Weight:10,1 kg

LED 650 Pro 3

Bestellnummer
< 5053 >
Code < 5053 >

Lieferumfang
3 St. HEDLER Profilux® LED650
3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
3 St. Leuchtenstativ 2,37m
1 St. HEDLER LightBag
Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm I Gewicht: 14,5 kg

Included in delivery:
3 x HEDLER Profilux®LED 650
3 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°
3 x LightStand 2,37 m
1 x HEDLER Light Bag
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm I Weight: 14,5 kg

LED 650 Video Kit

Bestellnummer
< 5001 >
Code < 5001 >

Lieferumfang:
2 St. HEDLER Profilux® LED650
2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
1 St. HEDLER LightBag

Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm I Gewicht: 7,9 kg

Included in delivery:
2 x HEDLER Profilux® LED650
2 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°
1 x HEDLER LigthBag
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm I Weight: 7,9 kg

LED Video Pro Kit

Bestellnummer
< 5004 >
Code < 5004 >

Lieferumfang:
2 St. HEDLER Profilux® LED 650
1 St. HEDLER Profilux®LED 1000
1 St.HEDLER 4-Klappenrahmen 360°
2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30cm
3 St. Leuchtenstativ 2,37m luftgedämpft
1 St. LightCase XL
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm I Gewicht: 18,7 kg

Included in delivery:
2 x HEDLER Profilux® LED 650
1 x HEDLER Profilux®LED 1000
1 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°
2 x LightStand 2,37 m
1 x HEDLER LightCase XL
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm I Weight: 18,7 kg

Zubehör

Reflektoren

4-Klappenrahmen 360°
4-Leaf Barndoor 360°
< 7012 >

MaxiNorm
< 7015 >

MaxiSun
< 7016 >
Honeycomb < 7026 >
SoftScrim < 7036 >

MaxiBrite
< 7017 >
Honeycomb < 7027 >
SoftScrim < 7037 >

MaxiBeauty
< 7018 >
SoftScrim < 7038 >

Schirme / Taschen

Reflexschirm weiß
Reflex umbrella white
Ø 80 cm - < 1006 >

Reflexschirm weiß
Reflex umbrella white
Ø 100 cm - < 1005 >

Reflexschirm transparent
Reflex umbrella transparent
Ø 100 cm - < 1065 >

Reflexschirm silberfarben
Reflex umbrella silver
Ø 100 cm - < 1025 >

Reflexschirmhalter
Reflex umbrella holder
< 7010 >

Softboxen / Adapter

MaxiSoft 30 x 30 cm
< 7030 >
Honeycomb <
7031 >

MaxiSoft 50 x 50 cm
< 7050 >
Honeycomb < 7051 >
Roundmask < 7059 >

MaxiSoft 70 x 70 cm
< 7070 >
Honeycomb < 7071 >
Roundmask < 7079 >

MaxiSoft 90 x 90 cm
< 7090 >
Honeycomb < 7091 >
Roundmask < 7099 >

Und viel

Stative Klemmen Hintergrundhalter

Zubehör

MaxiBackground
< 7019 >

MaxiBriteBeauty
< 7117 >

MaxiSpot 65
< 6065 >

MaxiSpot 130
< 6130 >

MaxiSpot Honeycomb Sets
< 6066 > + < 6131 >

LightBag
< 1032 >

LightCase XL
< 1067 >

LightStandBag
< 9444 >

MaxiBeautyBag
< 1008 >

ReflectorBag
< 1009 >

MaxiSoft Octagon 100 cm
< 7810 >
Honeycomb < 7811 >

MaxiSoft L110 x 45 cm +
110 x 25 cm < 7011 >
Honeycomb < 7101 >

SpeedringAdapter für Hensel EH,
Broncolor, Multiblitz, Westcott
max. 500 W
<7510>

SpeedringAdapter für Profoto
max. 500 W
<7520>

SpeedringAdapter für
Elinchrom
max. 500 W
<7540>

eles mehr

Filterfolien

Glasfilter

Leuchtmittel

on, dimm, zoom, quality

Handmade in Germany

HEDLER®
Systemlicht

HEDLER Systemlicht GmbH • Heerstrasse 112 • D-65594 Runkel / Lahn
Telefon: +49 (0) 6482 - 918100 • Telefax: +49 (0) 6482 - 918111
Mail: info@hedler.com • Web: www.hedler.com

Händlerstempel / Dealers stamp:

Bei allen Informationen, Preisen und technischen Daten sind Irrtum und Änderung vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hedler Systemlicht GmbH.
We reserve the right for errors and alterations. Our General Terms of Business are to be applied.

01 / 2018